Der Ladeständer ©
E-Bikes Sichern und Laden

derladestaender.de

Ausschreibungstext V2601

Ausschreibungstext: Premium-E-Bike-Ladeinfrastruktur „Der Ladeständer“

Position 01:

E-Bike-Ladestation in Manufaktur-Bauweise

Lieferung einer freistehenden E-Bike-Ladestation, Typ **„Der Ladeständer“ (LD Industrietechnik GmbH, Hollenstedt)** oder gleichwertig. Die Station muss höchsten gestalterischen und technischen Ansprüchen genügen und speziell für den Einsatz im repräsentativen Außenbereich konzipiert sein.

- **Konstruktion / Formgebung:** Gehäuse aus präzisions-lasergeschnittenem Stahl. Formgebung durch CNC-gesteuerte Abkanttechnik (keine 4-Kant-Rohrkonstruktion).
- **Oberflächenschutz:** Langzeit-Korrosionsschutz durch Verzinkung mit anschließender hochwertiger Pulverbeschichtung (Standard RAL-Ton 7016 Anthrazit, alternativ nach AG-Wahl, ggf. Zuschlag).
- **Design-Detailierung:** Sämtliche sichtbaren Verschraubungen der Abdeckung müssen einzeln in Gehäusefarbe pulverbeschichtet sein.
- **Elektrotechnische Ausstattung:** Bestückung mit **2 Stück Gira TX 44 SCHUKO®-Steckdosen** (Alu-Farbe) inklusive **integriertem USB-Anschluss (Typ A/C)**.
- **Materialeigenschaften:** Halogenfrei, UV-beständig, schlagfest (IK-Stoßfestigkeitsgrad) und mikrobiologisch unbedenklich.
- **Sicherheit:** Schutzart IP44, VDE-gerecht vorbereitet.

Menge: Stk. **Einheitspreis:** _____ € **Gesamtpreis:** _____ €

Position 02:

Spezial-Fertigfundamente für E-Bike-Ladestation „Der Ladeständer“ Lieferung von passgenauen Stahlbeton-Fertigfundamenten, Typ **„BetoBase“** oder gleichwertig, passend für die Aufnahme der oben genannten Ladestationen.

- **Abmessungen:** L 300 mm x B 300 mm x H 350 mm.
- **Material:** Stahlbeton, Betongüte C30/37 LP.
- **Ausführung:** Inklusive integriertem Leerrohr zur sicheren Zuführung der Elektroleitungen.
- **Bewehrung:** Konstruktive Bewehrung (ohne gesonderten statischen Nachweis).
- **Oberflächengüte:** Ohne besondere Ansprüche (vorgesehen für den Erdeinbau).
- **Gewicht:** ca. 72 kg pro Stück (garantiert hohe Standfestigkeit - ohne aufwendiges Schalungs- und Betonierverfahren vor Ort).

Menge: Stk. **Einheitspreis:** _____ € **Gesamtpreis:** _____ €